

Easy 2-Setup™ GU10 63 mm. indbygningshøjde.

Teknisk beskrivelse:

Udskæringsmål:	Ø79 mm.
Udskæring i f.eks TROLDTEKT:	<u>Reducere udskæringsmålet !</u>
Mindste lofttykkelse:	3 mm.
Maximal lofttykkelse:	38 mm.
Indbygningshøjde:	63 mm.
Fastgørelse i/mod loftet:	Fjedre. Højde position kan ændres
Mont. direkte i isolations mat:	Ja, i varmegodkendte materialer
Ved anlæg mod dampspærre:	Dampspærre min. 80° C. bestandig
Udvendig diameter på DL:	Ø 87 eller 87 x 87 mm.
Kipvinkel:	Ca. 30°
IP klasse:	21
Mont. i baderum zone 1:	Minimum 2,25 m. loftshøjde
LYSKILDE:	<u>EXCLUSIV !</u>
Anvendelse af LED	DAXTOR anbefaler max 5 watt
Fatningstype lyskilde:	GU10
Spænding:	230 volt
Max wattage:	20 watt
Lysdæmpning:	Afhængig af valgte lyskilde
Isolationsklasse:	Klasse II
Videresløjning muligt:	Ja
Videresløjning med flexrør:	Ja
Materiale bagdåse:	Stål
Materiale Down Light:	Stål
Anvendelse:	Indendørs.
Anvendelse udendørs, vælg:	EAN 7504026 005715 m/Alu Line



Leveres excl. lyskilde

