

# DIOSPOT LEDO



En solid udført downlight i aluminium, med afskærmning i PMMA og som fås i et væld af udgaver. Energieffektiv og med et højt lumenoutput, samt en lav indbygningshøjde

- IP44
- Udsæringmul fra 90-210mm
- Ydre diameter fra 115-230mm
- Isolationsklasse II
- Med 5-polet montageboks, for nem videresløjning af kabler
- 3 års garanti
- Fra 550-2500 lumen / 5,5-25W
- 3.000 eller 4.000 kelvin
- 110° spredningsvinkel
- Ra>82
- 35.000 timers levetid L70B50 Ta 25°C
- SDCM<5
- Standard dæmpbar driver (for eller bagkant), DALI med push-dim eller RF trådløs driver



På LEDO med DALI eller RF driver, indstilles wattage nemt vha. dip-switcher direkte på driveren. På denne måde har man flere forskellige valgmuligheder for lumenoutput, i den samme downlight. Ligeledes er der på DALI driveren mulighed for switch-dim funktion, hvor armaturet efterfølgende kan styres via en fjederbelastet tryk.

På LEDO med RF driver, kan der trådløst sammenkobles forskellige tryk/fjernbetjening, bl.a. en unik LK FUGA® løsning. Derudover kan LEDO med RF driver også styres med en APP, ved tilkøb af WIFI til RF converter. Her kan der laves forskellige scenarier og tidsindstillinger for armaturet. Nemt og bekvemt.

**GN**

**belysning - NEM AT HANDLE MED**

gnbelysning.dk - gnbelysning@gnbelysning.dk

Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

GN Belysning A/S  
Birkegaardsvej 4  
7400 Herning  
T:+45 97 22 08 17  
F:+45 97 22 31 12  
CVR: 31472210

Varenr.	Varetype	Udskæringshul	Mål. DxH
3.000 kelvin			
767920	DIOSPOT LEDO 115 5,5W 830 450lm	Ø90mm	115x43mm
767922	DIOSPOT LEDO 115 9,5W 830 900lm	Ø90mm	115x43mm
767924	DIOSPOT LEDO 140 9,5W 830 900lm	Ø120mm	140x48mm
767926	DIOSPOT LEDO 140 15W 830 1200lm	Ø120mm	140x48mm
767927	DIOSPOT LEDO 140 15W 830 1200lm DALI	Ø120mm	140x48mm
767928	DIOSPOT LEDO 140 15W 830 1200lm RF	Ø120mm	140x48mm
767932	DIOSPOT LEDO 180 9,5W 830 1000lm	Ø150mm	180x55mm
767934	DIOSPOT LEDO 180 15W 830 1500lm	Ø150mm	180x55mm
767935	DIOSPOT LEDO 180 15W 830 1500lm DALI	Ø150mm	180x55mm
767936	DIOSPOT LEDO 180 15W 830 1750lm RF	Ø150mm	180x55mm
767940	DIOSPOT LEDO 230 15W 830 1650lm	Ø210mm	230x60mm
767942	DIOSPOT LEDO 230 25W 830 2250lm	Ø210mm	230x60mm
767943	DIOSPOT LEDO 230 24W 830 2050lm DALI	Ø210mm	230x60mm
767944	DIOSPOT LEDO 230 24W 830 2050lm RF	Ø210mm	230x60mm

#### 4.000 kelvin

767921	DIOSPOT LEDO 115 5,5W 840 550lm	Ø90mm	115x43mm
767923	DIOSPOT LEDO 115 5,5W 840 1000lm	Ø90mm	115x43mm
767925	DIOSPOT LEDO 140 9,5W 840 1000lm	Ø120mm	140x48mm
767929	DIOSPOT LEDO 140 15W 840 1350lm	Ø120mm	140x48mm
767930	DIOSPOT LEDO 140 15W 840 1350lm DALI	Ø120mm	140x48mm
767931	DIOSPOT LEDO 140 15W 840 1350lm RF	Ø120mm	140x48mm
767933	DIOSPOT LEDO 180 9,5W 840 1100lm	Ø150mm	180x55mm
767937	DIOSPOT LEDO 180 15W 840 1700lm	Ø150mm	180x55mm
767938	DIOSPOT LEDO 180 15W 840 1700lm DALI	Ø150mm	180x55mm
767939	DIOSPOT LEDO 180 15W 840 1700lm RF	Ø150mm	180x55mm
767941	DIOSPOT LEDO 230 15W 840 1850lm	Ø210mm	230x60mm
767945	DIOSPOT LEDO 230 25W 840 2500lm	Ø210mm	230x60mm
767946	DIOSPOT LEDO 230 24W 840 2300lm DALI	Ø210mm	230x60mm
767947	DIOSPOT LEDO 230 24W 840 2300lm RF	Ø210mm	230x60mm

#### Tilbehør

906010	Fjernbetjening RF, sort
906011	Mini DOT tryk, hvid
906020	LK FUGA® RF tryk, hvid
906021	LK FUGA® RF tryk, koksgrå
906018	Converter WIFI til RF



**belysning** - NEM AT HANDLE MED

gnbelysning.dk - gnbelysning@gnbelysning.dk

Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

GN Belysning A/S  
 Birkegaardsvej 4  
 7400 Herning  
 T:+45 97 22 08 17  
 F:+45 97 22 31 12  
 CVR: 31472210