

PRODUKTDATABLAD

P DIM LINE 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s

PARATHOM DIM LINE R7s | Dæmpbare to-soklede LED-lyskilder



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Hotel- og restaurations-sektoren
- Anvendelser i hjemmet
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Fem års garanti.
- Lavt energiforbrug
- God all-round lysstyring
- Passer ind i de fleste R7s armaturer takket være den ikke-centrerede (forskudte) sokkel

PRODUKTEGENSKABER

- LED alternativ til traditionelle R7s lyskilder
- Dimbar (med mange almindelige dæmpere, se også www.ledvance.dk/dim)



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	17,50 W
Nominel wattforbrug	17,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	11
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	16
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90

Fotometriske data

Nominel lysstrøm	2452 lm
Målt lumenstrøm	2452 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	2452 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	360 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	118,0 mm
--------------	----------

Diameter	28,0 mm
Udvendig kolbe	T28
Længde	118,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	103 °C

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	R7s
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
----------------	----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiforbrug	18 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	LEDPL118150D 17
---------------------	-----------------

SIKKERHEDS RÅDGIVNING

For at sikre fuldt lysudbytte og lang levetid anbefales det at fjerne evt. glas eller dæksel på armaturet.

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075271999	Folding carton box 1	30 mm x 30 mm x 122 mm	117,00 g	0.11 dm ³

4058075272002	Shipping carton box 20	159 mm x 129 mm x 131 mm	2400,00 g	2.69 dm ³
4058075272019	Shipping carton box 120	269 mm x 169 mm x 411 mm	14598,00 g	18.68 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se

▶ www.ledvance.dk/dim

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.