

# DIOSPOT OPTI



Udviklet og  
designet i  
**DANMARK**

Diospot Opti er en downlight til indendørs brug, godkendt for indbygning direkte i isolering og brandbart materiale. Monteres nemt og effektivt med Torx 10 skruesystem. Frontringen er udført med dobbeltfjeder funktion, som sikrer at denne sidder helt tæt mod loftet, uanset lofttypen.

- 5 års garanti
- IP44 nedefra
- 5-polet klemrække
- For max 7W LED
- 25° kipbar
- Inkl. tætningsring
- Monteres med min. 70° installationskabel
- Godkendt til brug i område 1 og 2, i rum med bad eller bruser (med IP44 lyskilde)
- Udkæringshul Ø75mm
- Diameter Ø87mm
- Indbygningshøjde 63mm
- For lofttykkelse mellem 4 og 36mm

Varenr.	Varetekst
452015	DIOSPOT OPTI GU10 hvid rund
452016	DIOSPOT OPTI GU10 børstet stål rund
452017	DIOSPOT OPTI GU10 sort rund
452018	DISOPOT OPTI GU10 messing rund

**GN**

**belysning** - NEM AT HANDLE MED

gnbelysning.dk - gnbelysning@gnbelysning.dk

Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

GN Belysning A/S  
Birkegaardsvej 4  
7400 Herning  
T:+45 97 22 08 17  
F:+45 97 22 31 12  
CVR: 31472210