



## LK FUGA® antenne/dataudtag 2 modul TV, R og RJ45 sløjfedåse, type TD304

koksgrå  
LK nr.: 508 D 8302  
EL nr.: 10 87 004 769  
EAN nr.: 57 03 302 131 094



lysegrå  
LK nr.: 508 D 5302  
EL nr.: 10 87 004 743  
EAN nr.: 57 03 302 131 070



hvid  
LK nr.: 508 D 6302  
EL nr.: 10 87 004 756  
EAN nr.: 57 03 302 131 087



Pakning: 10.0 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til private enkeltanlæg for Radio og TV, som kun forsyner en bolig. Anvendes i stikledningssystemer med max. 3 udtag pr. streng og max. 15 m mellem hvert udtag. Beregnet til planforsænket montage i 2 modul dåser for indmuring, indstøbning- og isætning forfra, til lette skillevægge, på underlag, og panelunderlag. Kan anvendes til afslutning af dataforbindelse. Anvendes skærmet kabel til RJ45 konnektoren, bør der isættes 49 mm dyb dåse. Nye installationer bør udføres som stjernefordelingsanlæg.

### Konstruktion

Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV, samt udslagsblanket for isætning af monteringsramme og RJ konnektor. Har indbygget R/TV filter, er HF tæt. Udtagene har lav dæmpning og god filtervirkning. Bestykket med skruetilgangsklemme for coaxkabel (diameter 4-8 mm med enkelt eller flertråds inderleder 0,4-1,2 mm).

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20.
Impedans:	75 Ohm.
Frekvens:	TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108.
Konnektortype:	TV: IEC-han, FM: IEC-hun.
Skærmdæmpning:	TV: @5-470MHz >75, Radio: @470-862MHz >65.
Overhøringsdæmpning:	TV-Radio >12.
Udkoblingsdæmpning:	VHF: 4,0 dB, UHF 4,5 dB.
DC gennemgang:	Ja, TV hanbøsning.
Gennemgangstab:	VHF: 4,0 dB, UHF 4,5 dB.