



## LK FUGA® antenne/dataudtag 2 modul TV, R, SAT, og RJ45 sludåse, type TD352

koksgrå

LK nr.: 508 D 8304  
EL nr.: 10 87 004 824  
EAN nr.: 57 03 302 131 155



5 703302 131155

lysegrå

LK nr.: 508 D 5304  
EL nr.: 10 87 004 808  
EAN nr.: 57 03 302 131 131



5 703302 131131

hvid

LK nr.: 508 D 6304  
EL nr.: 10 87 004 811  
EAN nr.: 57 03 302 131 148



5 703302 131148

Pakning: 10.0 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til private enkeltanlæg for Radio, TV og SAT, som kun forsyner en bolig. Der anvendes kun et nedføringskabel til både R, TV og SAT. Beregnet til planforsænket montage i 2 modul dåser for indmuring, indstøbning- og isætning forfra, til lette skillevægge, på underlag, og panelunderlag. Kan anvendes til afslutning af dataforbindelse. Anvendes skærmet kabel til RJ45 konnektoren, bør der isættes 49 mm dyb dåse. Nye installationer bør udføres som stjernefordelingsanlæg.

### Konstruktion

Forsynet med 2 IEC- nimerede udgange for R, TV og 1 stk F-konnektor (hunbøsning) udgang for SAT, samt udslagsblanket for isætning af monterammer og RJ konnektor. Udtagene har lav dæmpning og god filtervirkning. SAT hun bøsningen har DC gennemgang, max350 mA til satellitmodtagerens udendørsdel bl.a. LNB. Bestykket med skruetilgangsklemme for coaxkabel (diameter 4-8 mm med enkelt eller flertråds inderleder 0,4-1,2 mm).

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20.
Impedans:	75 Ohm.
Frekvens:	TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108, Satelit: 950-2050.
Konnektortype:	TV: IEC-han, FM: IEC-hun, F-konnektor hun for SAT.
Overhøringsdæmpning:	TV-Radio >12.
Skærmdæmpning:	VHF: 75 dB, UHF: 65 dB, SAT: 55 dB.
Udkoblingsdæmpning:	VHF: 1,0 dB, UHF: 1,0 dB, SAT: 1,5 dB.
DC gennemgang:	Ja, SAT.