

PRODUKTDATABLAD

DULUX D LED EM 7 W/4000 K

OSRAM DULUX D LED EM | LED replacement for conventional compact fluorescent lamps without integrated control gear



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning inden for omgivelsestemperaturer fra -20 ... + 35 ° C
- Supermarkeder og stormagasiner
- Gangveje og korridorer
- Hoteller, restauranter

PRODUKTFORDELE

- Hurtig, nem og sikker udskiftning uden ny ledningsføring
- Lavt energiforbrug
- Enkel udskiftning grundet kompakt design

PRODUKTEGENSKABER

- LED-erstatning for konventionel lyskilde til brug i armaturer med konventionel forkobling
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: op til 30.000 timer
- Tobens plug-in med enkelt ende G24d-sokkel



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	7,00 W
Nominel wattforbrug	7,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90

Fotometriske data

Nominel lysstrøm	700 lm
Målt lumenstrøm	700 lm
Nominel farvetemperatur	4000 K
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	0,70
Farvetemperaturer	Cool White
Farvetemperatur	4000 K
Lumen	700 lm
Farvegengivelsesindex	>83
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Farvegengivelsesindex	>83

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	147,5 mm
Diameter	34,5 mm
Udvendig kolbe	-
Længde	147,5 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Max. tilladt temp. på TC punkt	80 °C
--------------------------------	-------

Levetid

Nominel levetid	30000 h
Målt levetid	30000 h
Antal tænd/sluk	200000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G24d-2
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A+
Energiklasse	A+
Energiforbrug	8 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	DULUX D18LED 7W
--------------	-----------------

SIKKERHEDS RÅDGIVNING

Må ikke anvendes med lukket armatur

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075024939	DULUX D LED EM 7 W/4000 K	Shipping carton box 10	205 mm x 91 mm x 180 mm	3.36 dm ³	842,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.