

PRODUKTDATABLAD

DULUX L LED HF 24 W/4000K 500 mm

OSRAM DULUX L LED HF | LED-erstatning for kompaktrør, med 2G11 (4 pin) sokkel til elektronisk og 230V drift



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- LED-udskiftning af konventionelle kompaktrør til brug i armaturer med elektronisk forkobling eller 230V AC
- Hurtig, enkel og sikker udskiftning
- Enkel udskiftning da lyskilderne har samme størrelse og form som kompaktrør
- Lavt energiforbrug

PRODUKTEGENSKABER

- Fribens plug-in med enkelt ende 2G11-sokkel
- Kort og kompakt stikbenlampe med dobbelt drejede rør
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: op til 30.000 timer
- Kviksølvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	24,00 W
Nominel wattforbrug	24,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe 10 A (B)	50
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	80
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Startstrøm	20.0 A
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90

Fotometriske data

Nominel lysstrøm	3300 lm
Målt lumenstrøm	3300 lm
Nominel farvetemperatur	4000 K
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvetemperatur	4000 K
Lumen	3300 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	140 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	535,0 mm
Diameter	44,0 mm
Udvendig kolbe	-
Længde	535,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	73 °C

Levetid

Nominel levetid	30000 h
Målt levetid	30000 h
Antal tænd/sluk	200000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	2G11
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiforbrug	24 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	DULUX L55LED 24
---------------------	-----------------

SIKKERHEDS RÅDGIVNING

Kun velegnet til temperaturer på op til 35°C indvendigt på armaturet.

Ikke egnet til drift med konventionel forkobling (CCG)

Ikke velegnet til tandem drift.

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075260900	Folding carton box 1	27 mm x 47 mm x 588 mm	254,00 g	0.75 dm ³

4058075260917	Shipping carton box 10	604 mm x 251 mm x 79 mm	2715,00 g	11.98 dm ³
---------------	---------------------------	-------------------------	-----------	-----------------------

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.